



Вводится с 01.07.2019 г.

ПРАЙС-ЛИСТ
на станции очистки сточных вод модельного ряда «ОАЗИС-ЭКО-НН»
для установки в бетонные кольца

Модель	Кол-во жителей	Объём стоков (м ³ /сут)	Габариты (диаметр/высота) мм	Залповый сброс, л	Потребл. мощность, Вт	Вес станции, кг	Цена, у.е.*
«ОАЗИС ЭКО-НН-4»	2-4	0,8	1010 /2450	250	45	75	1 560
«ОАЗИС ЭКО-НН-5»	4-5	1,0	1120 /2450	300	45	83	1 650
«ОАЗИС ЭКО-НН-6»	5-6	1,2	1220 /2450	350	71	98	1 950
«ОАЗИС ЭКО-НН-8»	6-8	1,6	1400 /2450	450	92	115	2 450

ПРАЙС-ЛИСТ
на станции очистки сточных вод модельного ряда «ОАЗИС-ЭКО-СН»
в самонесущем корпусе

Модель	Кол-во жителей	Объём стоков (м ³ /сут)	Габариты (диаметр/высота) мм	Залповый сброс, л	Потребл. мощность, Вт	Вес станции, кг	Цена, у.е.*
« ОАЗИС ЭКО - 4»	2-4	0,8	1010/2450	250	45	85	1 660
« ОАЗИС ЭКО - 5»	4-5	1,0	1120/2450	300	45	100	1 750
« ОАЗИС ЭКО - 6»	5-6	1,2	1220/2450	350	71	110	2 050
« ОАЗИС ЭКО - 8»	6-8	1,6	1400/2450	450	92	140	2 550
« ОАЗИС ЭКО - 10»	8-10	2,0	1630/2450	700	120	160	2 995
« ОАЗИС ЭКО - 15»	10-15	3,0	1980/2450	1000	150	215	3 550
« ОАЗИС ЭКО - 20»	15-20	4,0	2210/2450	1100	210	280	4 470
« ОАЗИС ЭКО - 25»	20-25	5,0	2030/3450	1250	241	340	5 650
« ОАЗИС ЭКО - 30»	25-30	6,0	2200/3450	1400	286	420	6 650

**у.е. = ЕВРО, цена указана справочно, подлежит уточнению на дату оплаты*

Аэрационные станции глубокой биологической очистки сточных вод «ОАЗИС-ЭКО» обеспечивают степень очистки до 94%, исключают неприятные запахи и загрязнение окружающей среды, не требуют добавления бактерий. Прочный пластиковый корпус гарантирует 100%-ю герметичность и долговечность станций. Конструкция станций «ОАЗИС-ЭКО» позволяет минимизировать общестроительные работы,

упрощает монтаж и обслуживание, а различные варианты комплектации обеспечивают эффективную работу в специфических условиях.

Обладая всеми достоинствами станций «ОАЗИС-ЭКО», аэрационные станции глубокой очистки сточных вод полного цикла «ОАЗИС-СТАНДАРТ» позволяют добиться **максимальных показателей очистки - 98%** за счёт усовершенствования классической схемы SBR-реактора **дополнительными отсеками (6 отсеков) и комплектом автоматики** для управления циклами очистки. Применение станций «ОАЗИС-СТАНДАРТ» в комплексе с блоком доочистки и обеззараживания (БДО) позволяет **повторно использовать очищенную воду** для полива, сбрасывать её в **морские акватории, водоёмы рыбохозяйственного и культурнобытового назначения.**

ПРАЙС-ЛИСТ
на станции очистки сточных вод модельного ряда «ОАЗИС-СТАНДАРТ»
в самонесущем корпусе

Модель	Объем корпуса (м ³)	Произ-сть (м ³ /сут)	Кол-во обслуж. человек	Габариты диаметр/ высота мм	Залповый сброс л	Потребл. мощность Вт	Вес станции кг	Цена, у.е.*
«ОАЗИС-3»	1,28	0,6	3	1100/2450	200	45	200	2 300
«ОАЗИС-5»	1,84	1,0	5	1130/2450	250	45	240	2 600
«ОАЗИС-6»	2,50	1,2	6	1300/2450	350	45	240	2 850
«ОАЗИС-9»	3,57	1,8	9	1540/2450	450	71	300	3 500
«ОАЗИС-11»	4,73	2,2	11	1800/2450	700	71	360	3 800
«ОАЗИС-16»	5,83	3,2	16	2160/2450	1000	120	420	4 550
«ОАЗИС-20»	6,73	4,0	20	2370/2450	1150	150	500	5 600
«ОАЗИС-25»	8,15	5,0	25	1980/3450	1250	210	600	6 900
«ОАЗИС-30»	9,50	6,0	30	2100/3450	1300	210	650	7 950
«ОАЗИС-35»	11,06	7,0	35	2250/3450	1500	240	650	8 990
«ОАЗИС-40»	12,76	8,0	40	2600/3450	1600	330	700	10 400
«ОАЗИС-50»	15,60	10,0	50	1900/3450 x 2	2000	400	900	13 150
«ОАЗИС-75»	23,40	15,0	75	2250/3450 x 2	3000	510	1100	16 400
«ОАЗИС-100»	31,20	20,0	100	1900/3450 x 4	4000	570	1700	21 800
«ОАЗИС-125»	39,0	25,0	125	по чертежу	5000	810	2000	27 250
«ОАЗИС-150»	46,8	30,0	150	-«-	6000	810	2300	32 700
«ОАЗИС-175»	54,6	35,0	175	-«-	7000	2600	2600	38 150
«ОАЗИС-200»	62,4	40,0	200	-«-	8000	2800	2900	43 600
«ОАЗИС-250»	78,0	50,0	250	-«-	10000	3800	3200	54 500

**у.е. = ЕВРО, цена указана справочно, подлежит уточнению на дату оплаты*

Возможно изготовление станций производительностью от **60м³ до 700 м³**, индивидуальная разработка и изготовление **нестандартных станций** по заданным Заказчиком техническим параметрам, габаритам и комплектации в соответствии со **специфическими условиями установки и эксплуатации**, а также **комбинация нескольких модификаций** в одной станции.

Отдел продаж, +38(050) 407 -20-70, +38(067) 545 -10-44, +38(0542) 33-55-95 info@kb-eco.com.ua

